


## Måleblade – Anvendelse af retlinjetegn


Supplement til "Tjekliste, som anvendes ved revision af måleblade"

**Anvendelse af retlinjetegn.** Det fremgår af § 36 stk. 4 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, at målebladet skal være tydeligt og læsbart. Målebladet skal vise de skel, der ønskes registreret.


For at sikre målebladets tydelighed og læsbarhed – og færre hjemsendelser henstiller styrelsen, at sideskel angives på målebladet på entydig måde jf. nedenstående vejledning i såvel sager om vejudskillelse som anden matrikulær forandring.



*Den målsatte skelstrækning ved pkt.nr. 150 og 151 brydes ikke og sideskellet angives til linien.*



*Den målsatte skelstrækning ved pkt.nr. 150 og 151 brydes. Sideskellet er ikke fastlagt ved mål og angives med retlinjetegn.*



Den målsatte skelstrækning ved pkt.nr. 150 og 151 brydes. Sideskellet er fastlagt ved mål og fremgår af koordinatlisten. Målebladet kan suppleres med retlinje tegn for yderligere tydeliggørelse.

**Afmærkning ved indrykkede punkter eller mellempunkter i rette linjer** angives på målebladet ved

- Målsætningen ved målelinje
- Retlinjetegn med dimensionsmål på skelside
- Angivelse i koordinatlisten med bemærkningen mellempunkt

**Angivelse af målemetode.** Flere måleblade indeholder både skelpunkter, som er indmålt med RTK-tjeneste og skelpunkter, som er indlagt på baggrund af tidligere målinger, som er tilknyttet fikspunktsnettet. For at tydeliggøre skelpunkternes oprindelse og kvalitet bør følgende tekst anføres på målebladet:

*”Punkter, som ikke er anført med RTK i koordinatens bemærkningsfelt, er indlagt på baggrund af fikspunktnettet”.*

**Gør plads til matrikelnummeret.** Efter afslutningen af en matrikulær sag påfører Geodatastyrelsen oplysninger om nye matrikelnumre på målebladet. En lille opgave som kan være besværliggjort af, at det er vanskeligt at finde plads til det nye matrikelnummer på målebladet.